



型号: **KL-660**

防护等级: AN1 SRC ESD

执行标准: GB21148-2007  
EN ISO 20345:2011

### 产品说明

固特异鞋底加工工艺户外低帮系列。采用先进的线缝加胶粘技术，利用内沿条与外沿条以双重车缝的方式，将鞋帮和鞋底紧密结合，能承受极大的撞击和扭折。鞋中底和大底之间形成一个空腔，可以与潮气隔离，又铺设了一层软木，从而保证皮鞋的最大透气性。除了保证彻底的排汗功能外，在鞋底也会形成自然的脚印



<p><b>帮面</b></p> <p>进口头层油面牛皮</p>	<p><b>内衬</b></p> <p>Comfort®技术的纺织透气衬里</p>
<p><b>防护包头-200J</b></p> <p>优特钢补强包头、复合材料防护包头</p>	<p><b>防刺穿护片</b></p> <p>特精钢护片、凯夫拉非金属护片</p>
<p><b>防滑鞋底- SRC</b></p> <p>天然耐磨橡胶</p>	<p><b>专利鞋垫</b></p> <p>Ortholite透气抗菌防臭止滑鞋垫</p>
<p><b>产品特点</b></p> <p>PU紧凑型耐磨、防油、防滑、防静电</p>	<p><b>鞋内环境</b></p> <p>360度空气内循环系统，控制环境</p>
<p><b>安全鞋尺码</b></p> <p>35#-48#</p>	